



Bauform 1 **Anschlussstutzen mit Anschlussflansch und O-Ring in mm / inches**
Design 1 *Short, straight pipe connectors with connection flange and O-ring seal, in mm / inches*

Baureihe / Size		PL 200							
Nennweite [DN]	Dimension [in]	DIN				ANSI			
		A [mm]	A [inches]	B [mm]	B [inches]	A [mm]	A [inches]	B [mm]	B [inches]
50	2"	156	6,14	562	22,13	175	6,89	600	23,62
65	2 1/2"	176	6,93	602	23,70	201	7,91	652	25,67
80	3"	156	6,14	562	22,13	175	6,89	600	23,62
100	4"	136	5,35	522	20,55	160	6,30	570	22,44
125	5"	151	5,94	552	21,73	185	7,28	620	24,41
150	6"	181	7,13	612	24,09	215	8,46	680	26,77
200	8"	251	9,88	752	29,61	291	11,46	832	32,76
250	10"	251	9,88	752	29,61	—	—	—	—

Baureihe / Size		PL 300							
Nennweite [DN]	Dimension [in]	DIN				ANSI			
		A [mm]	A [inches]	B [mm]	B [inches]	A [mm]	A [inches]	B [mm]	B [inches]
50	2"	—	—	—	—	240	9,45	730	28,74
65	2 1/2"	200	7,87	650	25,59	225	8,86	700	27,56
80	3"	236	9,29	722	28,43	256	10,08	762	30,00
100	4"	201	7,91	652	25,67	225	8,86	700	27,56
125	5"	161	6,34	572	22,52	195	7,68	640	25,20
150	6"	166	6,54	582	22,91	200	7,87	650	25,59
200	8"	196	7,72	642	25,28	236	9,29	722	28,43
250	10"	295	11,61	840	33,07	329	12,95	908	35,75

Herstellungsbedingte Abweichungen einzelner Maße innerhalb einer zumutbaren Toleranz sind nicht auszuschließen.
Auftragsbezogene Maße können gerne angefragt werden.

*Production-related deviations in individual dimensions within an acceptable tolerance cannot be ruled out.
Requests for dimensions regarding a specific order are welcome.*